



(12)

CERERE DE BREVET DE INVENTIE

(21) Nr. cerere: **a 2014 00701**

(22) Data de depozit: **19/09/2014**

(41) Data publicării cererii:
30/03/2016 BOPI nr. **3/2016**

(71) Solicitant:

- UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI,
BD.PROF.D. MANGERON NR.67, IAŞI, IS, RO;
- UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAŞI,
STR.UNIVERSITĂȚII NR.16, IAŞI, IS, RO

(72) Inventatori:

- CAŞCAVAL DAN, ȘOS.BÂRNOVA NR.29C, IAŞI, IS, RO;
- GALACTION ANCA-IRINA, STR.NICOLAE GANE NR.30, IAŞI, IS, RO;
- KLOETZER LENUTA, ȘOS. NAȚIONALĂ NR. 57, BL. A1, SC. A, AP. 21, IAŞI, IS, RO;
- BLAGA ALEXANDRA CRISTINA, STR. CERNA NR. 5, BL. A 22, ET. 1, AP. 5, IAŞI, IS, RO

(54) PROCEDEU DE SEPARARE A BENZILMETILAMINEI

(57) Rezumat:

Invenția se referă la un procedeu de separare a benzilmetilaminei utilizată în industria farmaceutică. Procedeul, conform inventiei, constă în aceea că se supune extractiei reactive o soluție apoasă care conține benzilmetilamină cu o soluție de acid di-(2-ethylhexil)-fosforic în *n*-heptan de concentrație de 20 g/l, sub agitare intensă

a fazelor, la o temperatură de 25°C, timp de 1 min, urmată de reextractia benzilmetilaminei din extract cu o soluție apoasă de acid clorhidric, sub agitare, la aceeași temperatură, timp de 1 min.

Revendicări: 1

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII ȘI MĂRCI
Cerere de brevet de invenție
Nr. a 2014-00701
Data depozit 19.09.2014

PROCEDEU DE SEPARARE A BENZILMETILAMINEI

DESCRIEREA INVENTIEI

Invenția se referă la un procedeu original de separare a benzilmethylaminei din soluții apoase sau din mediile rezultate din reacții chimice sau enzimatiche.

Benzilmethylamina este utilizată pentru obținerea, prin sinteză chimică sau enzimatică, a diferenților compuși cu aplicații farmaceutice sau cosmetice, precum și în cercetări din domeniul proteomicii și genomicii [1,2].

Procedeele de obținere a acestui derivat aminic se bazează pe sinteza chimică sau enzimatică. Cele mai atractive metode de obținere sunt cele enzimatiche, deoarece permit sinteza asimetrică, respectiv rezoluția cinetică a amestecului racemic de amine. În acest scop se utilizează *transaminazele*, care oferă posibilitatea obținerii (S)-benzilmethylaminei prin transformarea asimetrică directă a cetonelor sau prin rezoluția amestecului racemic al aminei [3-6]. În aceste reacții enzimatiche, *transaminaza* se poate folosi în stare pură, situație în care costurile obținerii benzilmethylaminei sunt mai ridicate, sau se pot utiliza fie celulele microbiene producătoare de *transaminază* (*Escherichia coli*, *Vibrio fluvialis*, *Pichia pastoris*, *Bacillus thuringiensis*), fie extractul crud al acestora [3,7,8].

În prezent se cunosc procedeele de separare și purificare a benzilmethylaminei din soluții apoase rezultate în urma transformărilor chimice sau enzimatiche, care se realizează prin extracție fizică la pH neutru sau slab bazic, urmată de uscarea solventului cu sulfat de sodiu anhidru și distilarea extractului [8-10]. Solvenții utilizati frecvent sunt eterul etilic, ciclohexanona și izooctanul.

Procedeele cunoscute și aplicate în prezent prezintă următoarele dezavantaje:

- necesită un consum ridicat de materiale;

- necesită un consum ridicat de energie pentru etapele de uscare și distilare;
- produc cantități ridicate de reziduu de sulfat de sodiu, care trebuie regenerat;
- nu permit separarea selectivă a benzilmethylaminei din mediile enzimatiche, datorită coextractiei altor componente existență în mediu (cetone, amine, acizi carboxilici).

Scopul invenției îl reprezintă utilizarea unui procedeu original de separare a benzilmethylaminei prin extracție reactivă.

Problema tehnica pe care o rezolvă invenția constă în separarea benzilmethylaminei din soluțiile apoase sau din mediile rezultate în urma transformărilor chimice sau enzimatiche prin solubilizarea sa într-un solvent organic, în prezența unui extractant.

Invenția are aplicabilitate în industria farmaceutică, cosmetică și chimică.

Procedeul conform invenției prezintă **urmatoarele avantaje**:

- prin utilizarea extracției reactive se reduce numărul etapelor necesare și se elimină consumurile suplimentare de materiale și energie și, implicit, costurile aferente;
- prin acest procedeu se obțin randamente finale ridicate ale separării benzilmethylaminei;
- prin acest procedeu se obțin selectivități ridicate ale separării benzilmethylaminei de reactanți sau produși secundari de reacție din mediile obținute prin transformări chimice sau enzimatiche;
- aplicarea acestui procedeu evită pierderile de benzilmethylamină;
- procedeul se poate aplica folosind orice extractor utilizat la nivel industrial;
- solventul (amestecul de acid di-(2-ethylhexil)-fosforic și n-heptan) utilizat la extracția reactivă poate fi regenerat și utilizat practic într-un număr nelimitat de cicluri de separare;
- procedeul este ecologic, datorită lipsei toxicității solventului și a regenerării continue a acestuia.

Procedeul, conform invenției, constă în două etape: în prima etapă se separă benzilmethylamina din soluția apoasă rezultată de la sinteza chimică sau enzimatică prin extracția sa reactivă selectivă cu o soluție de 20 g/l acid di-(2-ethylhexil)-fosforic în n-heptan, iar în etapa a două se realizează reextracția benzilmethylaminei din extractul obținut în prima etapă cu o soluție apoasă de acid clorhidric. Ambele etape se desfășoară la 25°C, timp de 1 minut.

Se dau mai jos câteva exemple de realizare a invenției :

Exemplul I

Se prepară 50 ml soluție apoasă care conține 3 g/l benzilmethylamină. Se corectează pH-ul soluției apoase la valoarea 2 cu o soluție 3% acid sulfuric. Soluția astfel obținută se supune extracției cu 50 ml n-heptan care conține 20 g/l acid di-(2-ethylhexil)-fosforic, într-o coloană de sticlă de 250 ml prevazută cu un sistem de agitare vibratorie care realizează o amestecare intensă a fazelor (agitare vibratorie cu frecvență vibrațiilor de 50 s^{-1} și amplitudinea de 5 mm), la temperatură de 25°C , timp de 1 minut. Emulsia rezultată se separă într-un separator centrifugal la 8000 rot/min. Randamentul extracției benzilmethylaminei este de 99,5%.

Extractul se supune reextracției, în aceeași coloană de extracție și în aceleași condiții de operare, cu 50 ml soluție apoasă de acid clorhidric având pH-ul egal cu 1. Emulsia rezultată se separă într-un separator centrifugal la 8000 rot/min. Randamentul reextracției benzilmethylaminei din solventul organic este de 99%.

Comparativ cu soluția apoasă inițială, randamentul total al separării benzilmethylaminei este de 98,5%.

Regenerarea soluției de acid di-(2-ethylhexil)-fosforic în n-heptan se realizează simultan cu reextractia benzilmethylaminei.

Exemplul II

Se prepară 50 ml soluție apoasă care conține 3 g/l benzilmethylamină și 3 g/l acetofenonă (materie primă pentru obținerea benzilmethylaminei). Se corectează pH-ul soluției apoase la valoarea 2 cu o soluție 3% acid sulfuric. Soluția astfel obținută se supune extracției cu 50 ml n-heptan care conține 20 g/l acid di-(2-ethylhexil)-fosforic, într-o coloană de sticlă de 250 ml prevazută cu un sistem de agitare vibratorie care realizează o amestecare intensă a fazelor (agitare vibratorie cu frecvență vibrațiilor de 50 s^{-1} și amplitudinea de 5 mm), la temperatură de 25°C , timp de 1 minut. Emulsia rezultată se separă într-un separator centrifugal la 8000 rot/min. Randamentele extracției acestor acizi sunt: 98,5% benzilmethylamina, 8% acetofenona.

Extractul se supune reextractiei, în aceeași coloană de extracție și în aceleași condiții de operare, cu 50 ml soluție apoasă de acid clorhidric având pH-ul egal cu 1. Emulsia rezultată se separă într-un separator centrifugal la 8000 rot/min. Randamentele reextractiei compușilor din solventul organic sunt: 98,5% benzilmethylamina, 0% acetofenona.

2014 - 00701 -
19-03-2014

18

Comparativ cu soluția apoasă inițială, randamentul total al separării benzilmethylaminei este de 97%, în timp ce acetofenona nu se regăsește în faza apoasă finală.

Regenerarea soluției de acid di-(2-ethylhexil)-fosforic în n-heptan se realizează simultan cu procesul de reextractie. Pentru perfectarea regenerării solventului, reextractia se poate realiza în două etape, ambele, în condiții identice cu cele precizate anterior.

PROCEDEU DE SEPARARE A BENZILMETILAMINEI**REVENDICARI**

Procedeul separare a benzilmetilaminei din soluția apoasă obținută prin sinteză chimică sau enzimatică caracterizat prin aceea că soluția apoasă care conține benzilmetilamina se supune extracției reactive cu n-heptan care conține acid di-(2-ethylhexil)-fosforic în concentrație de 20 g/l, sub o agitare intensă a fazelor, la o temperatură de 25°C, timp de 1 min, urmată de reextracția benzilmetilaminei din extract cu o soluție apoasă de acid clorhidric, sub o agitare intensă a fazelor, la o temperatură de 25°C, timp de 1 min.